

VEEDOL FARMFLUID FLEET HDC 10W-40

BESCHREIBUNG

VEEDOL FARMFLUID FLEET HDC 10W-40 ist ein kraftstoffsparendes Motorenöl für den Einsatz in unterschiedlichen hochbelasteten NFZ-Dieselmotoren. Die innovative Formulierung bietet höchste Leistungsfähigkeit im gesamten Temperaturbereich und sorgt für ausgezeichnete Kaltstarteigenschaften, auch bei sehr niedrigen Temperaturen. **VEEDOL FARMFLUID FLEET HDC 10W-40** bietet einen hervorragenden Schutz gegen Ablagerungen und sorgt für eine hervorragende Motorsauberkeit.

ANWENDUNG

VEEDOL FARMFLUID FLEET HDC 10W-40 ist ein Premium Motorenöl für hoch aufgeladene NFZ-Dieselmotoren, die unter schweren Einsatzbedingungen ganzjährig verwendet werden. Empfohlen für Dieselmotoren vieler europäischer und amerikanischer Motorenhersteller. Geeignet für verlängerte Ölwechselintervalle. Die Herstellervorgaben sind zu beachten.

Hinweis: Nicht einzusetzen in Motoren mit Partikelfilter

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- ACEA A3/B4, E7
- API CF-4 / CG-4 / CH-4 / CI-4 / SL
- JASO DH-1

Von Veedol empfohlen für:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| • ALLISON C4 | • IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7 |
| • CATERPILLAR ECF-1A / ECF-2 | • MACK EO-M PLUS / EO-N |
| • CATERPILLAR TO-2 | • MAN M3275-1 |
| • CUMMINS CES 20076 / 20077 / 20078 | • MB 228.3 / 229.1 |
| • DAIMLER TRUCK DTFR 15B110 | • MTU OIL CATEGORY 1 / 2 |
| • DETROIT DIESEL DFS 93K215 | • RENAULT RLD / RLD-2 |
| • DEUTZ DQC-III-10 / 18 | • VOLVO VDS-3 |
| • GLOBAL DHD-1 | |

Bei entsprechender Füllvorschrift ebenfalls empfohlen für:

- CASE
- CATERPILLAR
- CLAAS
- DEUTZ-FAHR
- FENDT
- JOHN DEERE
- KUBOTA
- LANDINI
- McCormick
- NEW HOLLAND
- RENAULT
- VALTRA

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.862
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm²/s	88.3
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm²/s	13.7
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	160
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-37
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	225