

VEEDOL FARMFLUID GEAR HYP LS 90

BESCHREIBUNG

VEEDOL FARMFLUID GEAR HYP LS 90 basiert auf hochwertigen solvent raffinierten Grundölen und gewährleistet eine einwandfreie Funktion unter allen Betriebsbedingungen. Der von vielen Herstellern geforderte Mindestphosphorgehalt von 1.900 ppm wird deutlich übertroffen. Die Formulierung mit speziellen EP-Zusätzen verleiht **VEEDOL FARMFLUID GEAR HYP LS 90** folgende Eigenschaften:

- verhindert Ratter- und Quietschgeräusche
- sehr gute Oxidationsbeständigkeit
- niedriger Stockpunkt
- ausgezeichneter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- hervorragende Hochdruckeigenschaften – ausgezeichnete „Limited Slip“-Eigenschaften (begrenzter Schlupf)

ANWENDUNG

VEEDOL FARMFLUID GEAR HYP LS 90 ist ein Hochleistungs-Getriebeöl, speziell entwickelt für den Einsatz in hochbelasteten Achsgetrieben mit oder ohne Selbstsperrdifferenzial, in denen ein Hochleistungs-LS (Limited Slip) -Hypoidgetriebe-Öl gefordert wird. **VEEDOL FARMFLUID GEAR HYP LS 90** kann als Rationalisierungssorte für den gemischten Fuhrpark eingesetzt werden und übertrifft mit einem Phosphorgehalt von **2.300ppm** die Liebherr Anforderungen deutlich.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- API GL-5

Von Veedol empfohlen für:

- | | |
|----------------------------|--|
| • ARVIN MERITOR AXLES | • SDFG (SAME/DEUTZ/FAHR-GROUP) |
| • FORD M2C104-A | OP1705LS |
| • JOHN DEERE J 11 F | • VOLVO 97310 |
| • CNH NEW HOLLAND NH 520 B | • ZF TE-ML 05C, 07A, 08, 12C, 16E, 21C |

Bei entsprechender Füllvorschrift ebenfalls empfohlen für:

- | | |
|--------------|-------------------|
| • CLAAS | • MASSEY FERGUSON |
| • DEUTZ-FAHR | • SAME |
| • FENDT | • STEYR |
| • LIEBHERR | |

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	kg/m ³	901
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	157,0
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14,9
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	100
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-33
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	210
Phosphorgehalt	ASTM B103	mg/KOH/g	2300