

VEEDOL UTTO HD WB

BESCHREIBUNG

VEEDOL UTTO HD WB (Universal Tractor Transmission Oil) ist ein hochentwickeltes Multifunktionsöl für Automatikgetriebe, Achsen und Hydraulikanlagen, das speziell für den Einsatz in landwirtschaftlichen Traktoren und anderen Nutzfahrzeugen entwickelt wurde, und eignet sich speziell für den Einsatz in Nassbremssystemen von Traktoren und sonstigen landwirtschaftlichen Nutz- und Baufahrzeugen. Das spezielle Additivpaket von **VEEDOL UTTO HD WB** gewährleistet eine optimale Schmierung der beweglichen Teile in Getrieben und anderen Systemen und sorgt für einen reibungslosen Betrieb und eine verlängerte Lebensdauer aller Bauteile im System. Auch bei hohen Belastungen und anspruchsvollen Betriebsbedingungen sorgt **VEEDOL UTTO HD WB** aufgrund der ausgezeichneten thermischen Stabilität für einen konstant stabilen Schmierfilm. Neben einem hervorragenden Verschleißschutz reduziert **Veedol UTTO HD WB** zuverlässig Bremsgeräusche

ANWENDUNG

VEEDOL UTTO HD WB ist ein Hochleistungs Getriebe- und Hydraulikfluid, speziell entwickelt für Schlepper zur Vermeidung von Bremsgeräuschen in der Nassbremse. **VEEDOL UTTO HD WB** ist speziell abgestimmt auf die Anforderungen der Volvo Spezifikation 97304 (WB102), kann jedoch auch für andere Anwendungen wie z.B. Automatikgetriebe, Hydraulikanlagen oder Achsen und Nassbremsen eingesetzt werden.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- API GL-4
- DIN 51524-3: HVLPD

Von Veedol empfohlen für:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| • AGCO/ALLIS 821 XL | • MC CORMICK HTX |
| • CASE MAT 3505 / 3525 / 3526 / 3540 | • MASSEY FERGUSON M1143 / M1145 |
| • CASE MS 1206 / 1207 / 1209 | • NEW HOLLAND NH 410B/C |
| • CLAAS RENAULT AGRICULTURE | • VALTRA G2-08/G2-B10 |
| • FORD ESN-M2C134 D | • VOLVO 97303/WB101 |
| • FORD FNHA-2-C-201.00 | • VOLVO 97304/WB102 |
| • JOHN DEERE J20D | • ZF TE-ML 03E / 05F / 06D / 06K / 06N / 06R |
| • KUBOTA SUPER UDT ² /UDT | • /17E / 21F |

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,857
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	40,7
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7,7
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	160
Stockpunkt	ASTM D6892		-46
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	>180

Veedol Deutschland Vertrieb

HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.