

VEEDOL FARMFLUID FLEET HDC 15W-40

BESCHREIBUNG

VEEDOL FARMFLUID FLEET HDC 15W-40 ist ein High Performance Motorenöl für den Einsatz in unterschiedlichen Dieselmotoren von Nutzfahrzeugen und Arbeitsmaschinen. Aufgrund seines breiten Einsatzspektrums ist es das ideale Rationalisierungsprodukt für den gemischten Fuhrpark.

ANWENDUNG

VEEDOL FARMFLUID FLEET HDC 15W-40 ist ein Extra Premium Hochleistungs-Motorenöl für den gemischten Fuhrpark. Geeignet für eine Vielzahl von Dieselmotoren von NFZ und Schwerlastanwendungen. **VEEDOL FARMFLUID FLEET HDC 15W-40** ist vielseitig einsetzbar in vielen Fahrzeugmodellen amerikanischer und europäischer Hersteller.

Hinweis: Nicht einzusetzen in Motoren mit Partikelfilter

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- ACEA A3/B4, E7
- API CG-4 / CH-4 / CI-4 / SL
- GLOBAL DHD-1
- JASO DH-1

Von Veedol empfohlen für:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| • ALLISON C4 | • MACK EO-M PLUS / EO-N |
| • CATERPILLAR ECF-1A / ECF-2 | • MAN M3275-1 |
| • CUMMINS CES 20076 / 20077 / 20078 | • MB 228.3 / 229.1 |
| • DETROIT DIESEL DFS 93K215 | • MTU OIL CATEGORY 2 |
| • DEUTZ DQC-III-10 / -18 | • RENAULT RLD / RLD-2 |
| • IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7 | • VOLVO VDS-3 |

Bei entsprechender Füllvorschrift ebenfalls empfohlen für:

- CASE
- CATERPILLAR
- CLAAS
- DEUTZ-FAHR
- FENDT
- JCB
- JOHN DEERE
- KUBOTA
- LANDINI
- MASSEY FERGUSON
- McCormick
- NEW HOLLAND
- RENAULT
- STEYR
- VALTRA
- VOLVO

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.885
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	97
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.7
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	144
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-34
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	218