

VEEDOL FARMFLUID UTTO

BESCHREIBUNG

VEEDOL FARMFLUID UTTO ist ein High Performance Multifunktionsöl für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge und Arbeitsmaschinen auf Basis modernster Grundöltechnologie. **VEEDOL FARMFLUID UTTO** garantiert eine einwandfreie Funktion von nassen Bremsen und/oder Kupplungen ohne Rattern und Quietschen. Durch das ausgeprägte Schmutztragevermögen werden Verschlammungen und Verklebungen verhindert. **VEEDOL FARMFLUID UTTO** bietet einen exzellenten Verschleiß- und Korrosionsschutz.

ANWENDUNG

VEEDOL FARMFLUID UTTO ist ein Premium Hochleistungsöl (UTTO) für landwirtschaftliche Maschinen und Baumaschinen für Anwendungen in Achsen, Getrieben, Endantrieben mit und ohne nasse Bremsen und Sperrdifferentialen.

LEISTUNGSBEREICH

Viskosität:

- SAE 10W-30 – SAE 80W

Spezifikationen:

Getriebe

- API GL-4

Von Veedol empfohlen für:

- | | |
|--|---|
| • ALLISON C-4 | • KOMATSU KES 07.866 |
| • CASE MS 1206 / 1207 / 1209 / 1210 | • KUBOTA UDT |
| • CNH NEW HOLLAND MAT 3540 / 3505 / 3525 | • MASSEY FERGUSON M 1145 / M 1127 / M 1129A / M 1135 / M 1143 |
| • CATERPILLAR TO-2 | • NEW HOLLAND NH 410B |
| • CATERPILLAR MTO | • VALTRA G2-08 / G2-B10 |
| • FORD ESN-M2C-134 C/D | • VOLVO 97303 / WB 101 |
| • FORD ESN-M2C-86 A/B | • ZF TE-ML 03E, 05F, 06B, 06D, 06E, 06F, 06H, 06K, 06M, 06N, 06P, 06R, 06S, 06T, 17E, 21F |
| • FORD ESN-M2C-86 C | |
| • FORD FNHA-2-C-201.00 | |
| • JOHN DEERE JD J20 C, JD 20 D | |

Bei entsprechender Füllvorschrift ebenfalls empfohlen für:

- LANDINI
- RENAULT
- SAME

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	59.1
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.8
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	178
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-43
Flammpunkt CoC	ASTM D92	°C	210